

Robuste og nemme at integrere

Et hurtigt overblik over vores industrielle labelprintere

Vær på forkant med de øgede krav med Brothers serie af pålidelige, industrielle labelprintere – udviklet til dig og udviklet til at holde.

Udskriv over 1.000 labels om dagen med TJ-serien, med to printopløsninger samt printhastigheder på op til 14 ips. Derudover har labelprinterne enten LCD-display, farvetouchdisplay eller LED-notifikationer, der er designet til at gøre dem brugervenlige.

Robust, industriel labelprinter
med LED-notifikationer



Printerstatus, LED-notifikationer

203 dpi opløsning

Printhatighed op til 6 ips

Printbredde op til 107 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning
og mulighed for wi-fi (købes separat)*

TJ-4005DN

Robust, industriel labelprinter
med LED-notifikationer



Som TJ-4005DN plus

Printhatighed op til 10ips

450 m farvebåndskapacitet

TJ-4020TN

Robust, industriel labelprinter
med farvetouchdisplay



Som TJ-4020TN plus

Farvetouchdisplay

TJ-4021TN

Robust, industriel labelprinter
med høj opløsning og LED-
notifikationer



Printerstatus, LED-notifikationer

300 dpi opløsning

Printhatighed op til 7 ips

Printbredde op til 105,7 mm

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

600 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning
og mulighed for wi-fi (købes separat)*

TJ-4120TN

Robust, industriel labelprinter
med høj opløsning og farve-
touchdisplay



Som TJ-4120TN plus

Farvetouchdisplay

TJ-4121TN

Hurtig og robust, industriel labelprinter med LCD-display



LCD-display
203 dpi opløsning
Printhastighed op til 14 ips
Printbredde op til 104 mm
FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
600 m farvebåndskapacitet
USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth (købes separat)*

TJ-4420TN

Lynhurtig og robust, industriel labelprinter med farvetouchdisplay og indbygget opspoler



Som TJ-4420TN plus
Indbygget opspoler
Farvetouchdisplay

TJ-4422TN

Hurtig og robust, industriel labelprinter med LCD-display og høj opløsning



LCD-display
300 dpi opløsning
Printhastighed op til 12 ips
Printbredde op til 104 mm
FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
600 m farvebåndskapacitet
USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth (købes separat)*

TJ-4520TN

Hurtig og robust, industriel labelprinter med høj opløsning farvetouchdisplay, og indbygget opspoler



Som TJ-4520TN plus
Indbygget opspoler
Farvetouchdisplay

TJ-4522TN

Hvorfor skal man vælge en indbygget opspoler?

Den indbyggede opspoler giver brugeren mulighed for at udskrive det ønskede antal labels til brug ved behov. Dine labels spoles tilbage, straks når de er printet, til en fin labelrulle inde i printeren. Det sikrer mod rod i dine labels, og den færdigprintede labelrulle kan udtages, når den skal bruges.

TJ-tilbehør

PA-CU-004*

Kniv

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-CU-005*

Kniv

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-LP-005*

Enhed til
labelaftagning

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-LP-006*

Enhed til
labelaftagning

TJ-4420TN
TJ-4520TN



PA-WI-002

WLAN-interface
(Wi-fi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-WB-001

Wi-fi- og
Bluetooth-
interface

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



BPA-HA2L-004*

Termisk printhoved
(203 dpi)

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4021TN



BPA-HA2M-004*

Termisk printhoved
(203 dpi)


TJ-4420TN
TJ-4422TN



BPA-HA3L-004*

Termisk printhoved
(300 dpi)

TJ-4120TN
TJ-4121TN



BPA-HA3M-004*

Termisk printhoved
(300 dpi)

TJ-4520TN
TJ-4522TN



BPA-PRL-004*

Fremføringsrulle

TJ-4005DN
TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



BPA-PRM-004*

Fremføringsrulle

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN



TJ-serien

kort fortalt

TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN
TJ-serien								

Print

Printteknologi	Direkte termisk print	Direkte termisk print og termo transfer-print				Direkte termisk print og termo transfer-print			
	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printopløsning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	6 ips (152 mm pr. sek.)	10 ips (254 mm pr. sek.)	7 ips (178 mm pr. sek.)	10 ips (254 mm pr. sek.)	7 ips (178 mm pr. sek.)	14 ips (356 mm pr. sek.)	12 ips (305 mm pr. sek.)	14 ips (356 mm pr. sek.)	12 ips (305 mm pr. sek.)
Maks. printbredde	107 mm	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			
Maks. printlængde	25.400 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm
Min. printlængde	5 mm					5 mm			
Mediesensortype	Mellemrumssensor (sensor), black mark-sensor (reflekerende), båndkodesensor (reflekerende), media near end sensor (transmissiv), åbent printhoved-sensor (transmissiv). TJ-4005DN: mellemrum (transmissiv), black mark (reflekerende), åbent printhoved (transmissiv)					Mellemrumssensor transmissiv (justérbar position), black mark-sensor reflekterende (justérbar position), åbent printhoved-sensor (transmissiv), båndkodesensor (reflekerende), media near end sensor (transmissiv)		Mellemrumssensor transmissiv (justérbar position), Black mark-sensor reflekterende (justérbar position), åbent printhoved-sensor (transmissiv), båndkodesensor (reflekerende), media near end sensor (transmissiv), medie næsten opbrugt	
Mediesensorplacering	Justérbar: mellemrum, black mark. Fast: båndkoder, media near end, åbent printhoved. TJ-4005DN: Justérbar: mellemrum, black mark. Fast: åbent printhoved					Justérbar: mellemrum, black mark. Fast: båndkoder, media near end, åbent printhoved			
Frigivelsesfunktion	Standard: kontinuerlig, afrivning. Tilbehør: enhed til labelaftagning og kniv					Standard: kontinuerlig, afrivning. Tilbehør: enhed til labelaftagning og kniv		Standard: kontinuerlig, tilbagespoling	

Tilslutning

USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-vært	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seriel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth-interface (tilbehør)*						●	●	●	●
Kablet netkort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-fi-interface (tilbehør)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Generelt

Dimensioner (mm)	248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (D)		276 mm (B) x 326 mm (H) x 502 mm (D)		276 mm (B) x 412 mm (H) x 502 mm (D)	
Vægt	9,2 kg Enhed til labelaftagning: 9,9 kg Kniv: 9,6 kg Totalvægt: 11,2 kg		9,4 kg Enhed til labelaftagning: 10,1 kg Kniv: 9,8 kg Totalvægt: 11,4 kg		15,35 kg Enhed til labelaftagning: 16,4 kg Kniv: 16,9 kg	
Kontrolpanel	4 intuitive LED-notifikationer, 1 strømindikator, 2 knapper (pause, fremføring)		3,5" farvetouchdisplay, 1 strømindikator, 6 navigationsknapper		LCD-display, 1 strømindikator, 6 navigationsknapper	
Touchpanel			●	●		● ●
Afrivningsbar	●	●	●	●	●	●
Understøtter operativsystemer	Windows, Linux, Mac, Android og iOS					
Understøttede kommandoer	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)			FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)		

*Wi-fi- og Bluetooth-interface er en del af samme modul.