



MAXIFY MB2750 series

Den komplette Alt-i-Én-printer til hjemmekontoret.

Alt-i-Én farveinkjetprinter til hjemmekontorer. Canon MAXIFY MB2750-serien tilbyder mobilt print og cloud-integration, mens dens 500-arks papirkapacitet og hurtige printhastighed på 24 ipm i sort/hvid maksimerer produktiviteten.



- Enestående Alt-i-Én farveprinter, scanner, kopimaskine og fax
- Hurtigt print ved 24 ipm i sort/hvid, 15,5 ipm i farver, første side ud på kun 6 sekunder
- Blækkapacitet på 1.200 sider i sort/hvid og 900 sider i farve
- Wi-Fi- og Ethernet-tilslutningsmuligheder samt print og scan til mobile enheder
- Understøttelse af iOS- og Android-enheder, samt cloud-print og scanning
- Stor 500-arks papirkassette og 50-arks ADF
- Robust tusch- og friktionsresistent DRHD-blæk
- Stor 7,5 cm (3") TFT-touchscreen i farver
- Nem at integrere med eksisterende netværk (SNMP)
- Anbefalet printvolumen på 200-1.000 sider pr. måned
- IP-adressefiltrering og forbrugsregistrering
- SMTP-mail for sikker afsendelse af scannede dokumenter

Produktudvalg



MAXIFY iB4150



MAXIFY MB2750-serien



MAXIFY MB2150-serien

MAXIFY MB5450-serien
MAXIFY MB5150-serien
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750-serien
MAXIFY MB2150-serien

MAXIFY MB2750 series

Tekniske specifikationer

OVERSIGT

Sammen drag

Funktioner

Hurtig og produktiv All-in-One til hjemmekontoret
Print, kopiering, scanning, fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link

PRINTERSPECIFIKATIONER

Print hastighed (ca.)

24,0 ipm A4 i sort/hvid^[1]
15,5 ipm A4 i farve^[1]

FPOT (First Page Out Time) (ca.)

Sort/hvid: 6 sek. (klar)/10 sek. (dvale)
Farve: 7 sek. (klar)/12 sek. (dvale)

Printteknologi

Inkjet FINE-printhoved

Maks. printopløsning

600 x 1200 dpi

Printmargener (min.)

Top: 3 mm, bund: 5 mm, venstre og højre: 3,4 mm

Tosidet print

Automatisk (A4, LTR almindeligt papir)

SCANNERSPECIFIKATIONER

Scanner type

Flatbed, ADF

Scanner teknologi

CIS-farvescanner

Optisk scanneropløsning

Op til 1200 x 1200 dpi^[2]

Scanningshastighed (ADF) ca.

Simplex. 15,5 ipm i farve^[3]
Simplex. 18,5 ipm S/H^[3]

Maks. dokumentstørrelse

Flatbed: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

Scanningsdybde (Input/output)

Farve: 48-bit/24-bit
Gråtone: 16-bit/8-bit

Scanningsfunktioner

Scan til e-mail, Scan til netværksmappe, Scan til cloud, Scan til USB

KOPISPECIFIKATIONER

Kopieringshastighed (ca.)

ADF farve: 11,5 ipm^[4]
ADF sort/hvid: 22,0 ipm^[4]

Flere kopier

Op til 99 sider

Op-/nedkopiering

25-400%, Tilpas til side

Indstillinger for kopieringskvalitet

Standard, Høj

Kopifunktioner

Rammesletning, samling, 2-på-1, 4-på-1

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Faxtype

Super G3 / Farve

Faxopløsning

Sort/hvid: op til 300 x 300 dpi
Farve: 200 x 200 dpi

Faxhastighed

Sort/hvid: ca. 3 sek. (33,6 kbps)^[5]
Farve: ca. 1 min. (33,6 kbps)^[5]

Faxhukommelse

Op til 250 sider

Kodeopkald

Maks. 100 steder

Gruppeopkald

Maks. 99 steder

BLÆKKAPACITET

Blæktype

Blækpatroner med Dual Resistant High Density
4 blæktanke (sort, cyan, magenta, gul)

XL-blæk

PGI-1500XL BK (1.200 sider)^[6]

PGI-1500XL C (1.020 sider)^[6]

PGI-1500XL M (780 sider)^[6]

PGI-1500XL Y (935 sider)^[6]

Gennemsnitlig kapacitet for farveblæktanke (CMY):
900 sider^[6]

PAPIRUNDERSTØTTELSE

Papir typer

Almindeligt papir
Kuverter (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)

Maksimalt papirinput

Øverste kassette: 250 ark almindeligt papir
Nederste kassette: 250 ark almindeligt papir

Papirformater

Almindeligt papir: A4, A5, B5, LTR, LGL
Fotopapir: A4, LTR, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm
Brugerdefinerede størrelser: Bredde 89 til 215,9 mm,
Længde 127 til 355,6 mm

Papirvægt

Almindeligt papir: 64-105 g/m²
Canon fotopapir: Op til 275 g/m²

TILSLUTNING

Kablet tilslutning

Hi-Speed USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps (automatisk skift)
Port til USB-nøgle (A-type)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
Frekvensbånd for trådløst LAN: 2,4 Ghz
Access Point Mode

Understøttede programmer

Canons PRINT Inkjet/SELPHY-app
MAXIFY Cloud Link (fra printerskærm eller mobil enhed)
Canon Print Service-plugin-in (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SOFTWARE

Understøttet operativsystem

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.5 eller nyere

Understøttede mobilsystemer

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Minimum systemkrav

Windows: Internet Explorer 8, internetforbindelse eller cd-rom
Mac: Safari 5 og internetforbindelse
Skærm: 1024 x 768 eller højere
Printerdriver og faxdriver
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Tekniske specifikationer

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Displaytype og -størrelse	7,5 cm touchscreen i farver
Automatisk dokumentfremfører	Op til 50 ark
Mål (B x D x H)	463 x 389 x 320 mm 463 x 459 x 320 mm (papir ilagt)
Vægt	12,1 kg
Strømkilde	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug	Standby (scannerlampe slukket) USB-tilslutning til pc: ca. 0,9 W Slukket: ca. 0,2 W Kopiering (USB-forbindelse til pc): ca. 26 W ^[8] 0,2 kWh ^[9]
TEC-klassificering (Typical Electricity Consumption)	
Støjniveauer	Ca. 56 dB(A) ^[10]
Anbefalet driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C Luffugtighed: 10-80 % relativ luffugtighed (ikke-kondenserende)
Normeret forbrug (månedligt)	Op til 15.000 sider ^[11]
Anbefalet printvolumen	200-1.000 sider pr. måned

Fodnoter

- [1] Dokumentskanningshastighed på almindeligt papir måles på baggrund af gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for ISO/IEC 24734 standard.
- [2] Optisk opløsning er et mål for den maksimale hardwareopløsning, baseret på ISO 14473. Ved scanning med høj opløsning er scanningsstørrelsen begrænset.
- [3] ADF-scanningshastigheder er gennemsnittet af scESAT30secA i "ADF Productivity Measurement"-testen, ISO/IEC 17991:2015. Ved scanning eller kopiering af en vis mængde dokumenter (ca. 150 ark i standardindstillingerne) kontinuerligt fra ADF, printeren kan skifte til "afventende tilstand", hvor papirfremføring stopper i flere sekunder efter hver scanning for at forhindre overophedning af ADF.
- [4] Kopieringshastighed for ADF er gennemsnittet for ESAT simpleks, ISO/IEC 24735, ekskl. den tid, det tager at kopiere det første sæt. Ved kontinuerlig scanning eller kopiering af et bestemt antal sider med den automatiske dokumentfremfører kan printerens muligvis afbrydes midlertidigt (sædvanligvis mindre end 1 minut) efter hver scanning. Dette er for at undgå overophedning af papirfremføringsmekanismen. Ved scanning eller kopiering i standardindstillinger (farve, 300 dpi) afbrydes sidefremføringen midlertidigt efter ca. 80 ark, når der fremføres papir kontinuerligt eller gentagne gange inden for et kort tidsrum. Den midlertidige afbrydelse kan variere afhængigt af scanningsindstillingerne, herunder farve eller sort/hvid og scanningsopløsningen.
- [5] Baseret på standardindstilling ved brug af ITU-T nr. 1 tabel til sort/hvid og Canons testark for farvefax til farve.
- [6] Sidekapaciteten er baseret på ISO/IEC 24711 og kontinuerligt print. Printerens leveres med blækpatron til opstart.
- [7] Wi-Fi-frekvensbånd: 2,4 GHz Wi-Fi-sikkerhed: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, administrationsadgangskode.
- [8] Kopiering: Ved kopiering af ISO/JIS-SCID N2 (printet på inkjetprinter) på almindeligt A4-papir vha. standardindstillingerne. Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- [9] TEC-klassificering (Typical Energy Consumption - typisk energiforbrug) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt i 1 uge.
- [10] Akustisk støjniveau målt baseret på ISO7779-standard.
- [11] Normeret forbrug defineres som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned.

Standardansvarsfraskrivelse

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Printhastigheden kan variere alt efter systemkonfigurationen, interface, software, dokumentkompleksitet, printfunktion, sidedækning og den anvendte papirtype m.v. Kopieringshastigheden kan variere, afhængigt af dokumentets kompleksitet, kopieringsmetoden, sidedækningen og anvendt papirtype. Opvarmningstiden tages ikke i betragtning.

Den faktiske faxtransmissionshastighed kan variere afhængigt af dokumentkompleksitet, faxindstillinger hos modtageren og telefonlinjernes tilstand osv. Blækkapaciteten kan variere afhængigt af de printede dokumenter, anvendte softwareprogrammer, printmetode og anvendt papirtype. Der findes flere oplysninger på www.canon-europe.com/ink/yield

Alle mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

MAXIFY MB2750 series

Den komplette Alt-i-Én-printer til hjemmekontoret.

Alt-i-Én farveinkjetprinter til hjemmekontorer. Canon MAXIFY MB2750-serien tilbyder mobilt print og cloud-integration, mens dens 500-arks papirkapacitet og hurtige printhastighed på 24 ipm i sort/hvid maksimerer produktiviteten.



Startdato for salg: Juli 2016

Produkt detaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	4549292051094	<Udfyld vejl. salgspris>

Blæk og forbrugsstoffer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772	<Udfyld vejl. salgspris>
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888	<Udfyld vejl. salgspris>
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901	<Udfyld vejl. salgspris>
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918	<Udfyld vejl. salgspris>
PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI	9182B004AA	8714574623238	<Udfyld vejl. salgspris>

Mål/logistik:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballagetype	Beskrivelse af emballage	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Nettovægt (kg)	Bruttovægt (kg)
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	EA	Styk	1	555	472	478,3	12,3	16,2
		CT	Kasse	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6
		EP	Europalle	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6

Kassens indhold:

- MAXIFY MB2750-serien
- Strømkabel
- Konfigurations-cd til Windows (Mac-drivere er tilgængelig online)
- Brugsanvisninger
- Fax/telefonkabel