

MAXIFY MB5150 series

Udviklet til produktivitet, effektivitet og driftssikkerhed.

En effektiv multifunktion-farveinkjetprinter, scanner, kopimaskine og fax, der understøtter print og scanning til mobile enheder og cloud-tjenester, med printhastighed på 24 ipm i sort/hvid og nem netværksintegration.



- Alt-i-Én-farveprinter, scanner, kopimaskine og fax
- Første side på kun 6 sekunder, derefter 24 ipm i sort/hvid, 15,5 ipm i farver
- Blækkapacitet på op til 2.500 sider i sort/hvid og 1.500 sider i farve
- Wi-Fi- og Ethernet-tilslutningsmuligheder
- Mobil- og cloud-funktionalitet
- Stor 250-arks papirkassette og 50-arks D-ADF med automatisk duplexprint
- Hurtigere scanning med kun én enkelt passage: scan begge sider af et dokument i én enkelt passage
- Stor 8,8 cm (3,5") TFT-touchscreen i farver
- Nem at integrere og administrere med eksisterende netværk (SNMP)
- Anbefalet printvolumen på 250-1.500 sider pr. måned
- IP-adressefiltrering og forbrugsregistrering
- SMTP-mailkonfigurationer til at sende scannede dokumenter sikkert

Produktudvalg



MAXIFY MB5450-serien



MAXIFY MB5150-serien



MAXIFY iB4150

MAXIFY MB5450-serien
MAXIFY MB5150-serien
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750-serien
MAXIFY MB2150-serien

Canon

Tekniske specifikationer

OVERSIGT

Sammendrag	Produktivt All-i-Én til print af store mængder på mindre kontorer
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link

PRINTERSPECIFIKATIONER

Printhastighed (ca.)	24,0 ipm A4 i sort/hvid ^[1] 15,5 ipm A4 i farve ^[1]
FPOT (First Page Out Time) (ca.)	Sort/hvid: 6 sek. (klar)/10 sek. (dvale) Farve: 7 sek. (klar)/12 sek. (dvale)
Printteknologi	Inkjet FINE-printhoved
Maks. printopløsning	600 x 1200 dpi
Printmargener (min.)	Top: 3 mm, bund: 5 mm, venstre og højre: 3,4 mm
Tosidet print	Automatisk (A4, LTR almindeligt papir)

SCANNERSPECIFIKATIONER

Scannertype	Flatbed, ADF
Scannerteknologi	2x CIS-farvescanner
Optisk scanneropløsning	Op til 1200 x 1200 dpi ^[2]
Tosidet scanning	Tilgængelig (enkelt passage)
Scanningshastighed (ADF) ca.	Dupleks, 23 ipm i farve ^[3] Dupleks, 23 ipm S/H ^[3]
Maks. dokumentstørrelse	Flatbed: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL
Scanningsdybde (indgang/udgang)	Farve: 48-bit/24-bit Gråtone: 16-bit/8-bit
Scanningsfunktioner	Scan til e-mail, Scan til netværksmappe, Scan til cloud, Scan til USB

KOPISPECIFIKATIONER

Kopieringshastighed (ca.)	ADF farve: 11,5 ipm ^[4] ADF sort/hvid: 22,0 ipm ^[4]
Flere kopier	Op til 99 sider
Op-/nedkopiering	25-400 %, Tilpas til side
Indstillinger for kopieringskvalitet	Standard, Høj
Kopifunktioner	Rammesletning, samling, 2-på-1, 4-på-1

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Faxtype	Super G3 / Farve
Faxopløsning	Sort/hvid: op til 300 x 300 dpi Farve: 200 x 200 dpi
Faxhastighed	Sort/hvid: ca. 3 sek. (33,6 kbps) ^[5] Farve: ca. 1 min. (33,6 kbps) ^[5]
Faxhukommelse	Op til 250 sider
Kodeopkald	Maks. 100 steder
Gruppeopkald	Maks. 99 steder

BLÆKKAPACITET

Blæktype	Blækpatroner med Dual Resistant High Density 4 blækpatroner (sort, cyan, magenta, gul)
XL-blæk	PGI-2500XL BK (2.500 sider) ^[6] PGI-2500XL C (1.755 sider) ^[6] PGI-2500XL M (1.295 sider) ^[6] PGI-2500XL Y (1.520 sider) ^[6] Gennemsnitlig kapacitet for farveblækpatroner (CMY): 1.500 sider ^[6]

PAPIRUNDERSTØTTELSE

Papirtyper	Almindeligt papir Kuverter (DL, COM10, C5, Monarch) Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Matte (MP-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Glossy Everyday Use (GP-501)
-------------------	---

Maksimalt papirinput

Papirformater	Kassette: 250 ark almindeligt papir Almindeligt papir: A4, A5, B5, LTR, LGL Fotopapir: A4, LTR, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm Brugerdefinerede størrelser: Bredde 89-215,9 mm, længde 127-355,6 mm
Papirvægt	Almindeligt papir: 64-105 g/m ² Canon fotopapir: Op til 275 g/m ²

TILSLUTNING

Kablet tilslutning	Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps (automatisk skift) Port til USB-nøgle (A-type)
Trådløs tilslutning	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[7] Frekvensbånd for trådløst LAN: 2,4 Ghz Access Point Mode
Understøttede programmer	Canons PRINT Inkjet/SELPHY-app MAXIFY Cloud Link (fra printerskærm eller mobil enhed) Canon Print Service-plugin-in (Android) Mopria Microsoft Mobile Print Apple AirPrint Google Cloud Print

SOFTWARE

Understøttet operativsystem	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.8.5 eller nyere
Understøttede mobilsystemer	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Minimum systemkrav	Windows: Internet Explorer 8, internetforbindelse eller cd-rom Mac: Safari 5 og internetforbindelse Skærm: 1024 x 768 eller højere
Medfølgende software	Printerdriver og faxdriver Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX

Tekniske specifikationer

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Displaytype og -størrelse	8,8 cm touchscreen i farver Op til 50 ark
Automatisk dokumentfremfører	
Mål (B x D x H)	463 x 394 x 291 mm 463 x 459 x 291 mm (papir ilagt)
Vægt	11,4 kg
Strømkilde	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug	Standby (scannerlampe slukket) USB-tilslutning til pc: ca. 0,9 W Slukket: ca. 0,2 W Kopiering (USB-forbindelse til pc): ca. 25 W ^[8] 0,2 kWh ^[9]
TEC-klassificering (Typical Electricity Consumption)	
Støjniveauer	Ca. 56 dB(A) ^[10]
Anbefalet driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C Luffugtighed ved drift: 10-80% relativ luffugtighed (ikke-kondenserende) Op til 30.000 sider ^[11]
Normeret forbrug (månedligt)	
Anbefalet printvolumen	250-1500 sider pr. måned

Fodnoter

- ^[1] Dokumentprinthastighed på almindeligt papir måles på baggrund af gennemsnittet for ESAT i kontorkategorifesten for ISO/IEC 24734 standard.
- ^[2] Optisk opløsning er et mål for den maksimale hardwareopløsning, baseret på ISO 14473. Ved scanning med høj opløsning er scanningsstørrelsen begrænset.
- ^[3] ADF-scanningshastigheder er gennemsnittet af scESAT30secA i "ADF Productivity Measurement"-testen, ISO/IEC 17991:2015.
Ved scanning eller kopiering af en vis mængde dokumenter (ca. 150 ark i standardindstillingerne) kontinuerligt fra ADF, printeren kan skifte til "afventende tilstand", hvor papirfremføring stopper i flere sekunder efter hver scanning for at forhindre overophedning af ADF.
- ^[4] Kopieringshastighed for ADF er gennemsnittet for ESAT simpleks, ISO/IEC 24735, ekskl. den tid, det tager at kopiere det første sæt. Ved kontinuerlig scanning eller kopiering af et bestemt antal sider med den automatiske dokumentfremfører kan printerens muligvis afbrydes midlertidigt (sædvanligvis mindre end 1 minut) efter hver scanning. Dette er for at undgå overophedning af papirfremføringsmekanismen. Ved scanning eller kopiering i standardindstillinger (farve, 300 dpi) afbrydes sidefremføringen midlertidigt efter ca. 80 ark, når der fremføres papir kontinuerligt eller gentagne gange inden for et kort tidsrum. Den midlertidige afbrydelse kan variere afhængigt af scanningsindstillingerne, herunder farve eller sort/hvid og scanningsopløsningen.
- ^[5] Baseret på standardindstilling ved brug af ITU-T nr. 1 tabel til sort/hvid og Canons testark for farvefax til farve.
- ^[6] Sidekapaciteten er baseret på ISO/IEC 24711 og kontinuerligt print. Printerens leveres med blækpatroner til opstart.
- ^[7] Wi-Fi-frekvensbånd: 2,4 GHz Wi-Fi-sikkerhed: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, administrationsadgangskode.
- ^[8] Kopiering: Ved kopiering af ISO/JIS-SCID N2 (printet på inkjetprinter) på almindeligt A4-papir vha. standardindstillingerne. Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- ^[9] TEC-klassificering (Typical Energy Consumption - typisk energiforbrug) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt i 1 uge.
- ^[10] Akustisk støjniveau målt baseret på ISO 7779-standard.
- ^[11] Normeret forbrug defineres som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned.

Standardansvarsfraskrivelse

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Printhastigheden kan variere alt efter systemkonfigurationen, interface, software, dokumentkompleksitet, printfunktion, sidedækning og den anvendte papirtype m.v.
Kopieringshastigheden kan variere, afhængigt af dokumentets kompleksitet, kopieringsmetoden, sidedækningen og anvendt papirtype. Opvarmningstiden tages ikke i betragtning.
Den faktiske faxtransmissionshastighed kan variere afhængigt af dokumentkompleksitet, faxindstillinger hos modtageren og telefonlinjernes tilstand osv.
Blækcapaciteten kan variere afhængigt af de printede dokumenter, anvendte softwareprogrammer, printmetode og anvendt papirtype. Du kan finde flere oplysninger på www.canon-europe.com/ink/yield
Alle mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

Udviklet til produktivitet, effektivitet og driftssikkerhed.

En effektiv multifunktion-farveinkjetprinter, scanner, kopimaskine og fax, der understøtter print og scanning til mobile enheder og cloud-tjenester, med printhastighed på 24 ipm i sort/hvid og nem netværksintegration.

Startdato for salg: Juli 2016



Produkt detaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	4.549.292.052.329	<Udfyld vejl. salgspris>

Blæk og forbrugsstoffer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
INK PGI-2500XL BK	9254B001AA	4.549.292.004.809	<Udfyld vejl. salgspris>
INK PGI-2500XL C	9265B001AA	4.549.292.004.915	<Udfyld vejl. salgspris>
INK PGI-2500XL M	9266B001AA	4.549.292.004.922	<Udfyld vejl. salgspris>
INK PGI-2500XL Y	9267B001AA	4.549.292.004.939	<Udfyld vejl. salgspris>
INK PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8.714.574.623.191	<Udfyld vejl. salgspris>

Mål/logistik:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballagetype	Beskrivelse af emballage	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Nettovægt (kg)	Bruttovægt (kg)
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	EA	Styk	1	555	478	449,3	14,2	10,4
		CT	Kasse	8	1.116	962	902,6	121,8	120,8
		EP	Europalle	8	1.116	962	902,6	121,8	120,8

Kassens indhold:

- MAXIFY MB5150-serien
- Strømkabel
- Konfigurations-cd til Windows (Mac-drivere er tilgængelig online)
- Brugsanvisninger
- Fax/telefonkabel