

HØJTYDENDE PRINT OG SCANNING FRA KOMPakte OG TILSLUTTEDE SORT/HVID-MULTIFUNKTIONS-LASERPRINTERE

i-SENSYS MF550-serien
Canon i-SENSYS MF550-serien er kompakt og driftssikker, ideel til travle små virksomheder



FORBUNDET TIL CLOUDEN



BRUGERTILPAS WORKFLOWS



BESKYT DOKUMENTER OG ENHEDER



PRINT FRA DIN SMARTPHONE



ØG PRODUKTIVITETEN

Forbundet til clouden

Indbygget cloud-tilslutning er klar til brug med det samme, så du kan printe og scanne direkte til og fra cloud-lagringstjenester som f.eks. Google Drev, Dropbox og OneDrive.

Beskyt dokumenter og enheder

Sikkerhedsfunktioner omfatter sikker pinkodefunktionalitet til at begrænse adgangen til følsomme dokumenter og "Bekræft system ved opstart" for at beskytte enheder mod hacking og virusrusler.

Øg produktiviteten

Enestående printhastigheder på op til 43 sider/ min. plus dobbeltsidet print og 2-sidet scanning med enkelt passage (single pass) giver forbedret produktivitet.

Brugertilpas workflows

Spar tid ved at tilpasse knapper på skærmen til de mest anvendte workflows med programbiblioteket (Application Library), så du kan printe gemte formularer og scanne til e-mail med et enkelt tryk.

Print fra din smartphone

Brug Canons PRINT Business-app, Apple AirPrint eller Android Mopria til nemt at printe fra hvor som helst via en smartphone eller tablet.

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF552dw



MF553dw

Fax		●
A4-printhastighed	43 sider/min.	43 sider/min.
Skærm	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●
Dupleksprint	●	●
Indbygget cloud-tilslutning	●	●
Programbibliotek (Application Library)	●	●
Single-pass-dupleksscanning	●	●
Trådløs tilslutning	●	●

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Sort/hvidt Alt-i-En-laserprinter
Tilgængelige funktioner	MF553dw: Print, kopiering, scanning og fax MF552dw: Print, kopiering og scanning
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 43 sider/min. (A4) Op til 65,2 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 36,0 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time – tid til første print)	Ca.: 5,7 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra clouden ¹ (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Print af strekkoder ² iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in
KOPIERING	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 43 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 36 ipm
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	ADF (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 38 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 13 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 70 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 26 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypeteret PDF ⁴ /PDF (digital signatur) ⁵
Scan til pc	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til clouden¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	KUN MF553DW 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁶)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁶
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
Rundsending	Maks. 310 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (Sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single pass)
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3
Maks. papirkapacitet	2.300 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 105 × 128 mm Maks. 215,9 × 355,6 mm

Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 199 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ²
Dobbelt-sided print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, brugerdefineret format – Min. 210,0 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Kompatible operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.11 og nyere Linux ⁷
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP
Software- og printeradministration	Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 til 7.500 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 150.000 sider pr. måned ⁸
Processorhastighed	800 MHz × 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B × D × H)	494 mm × 464 mm × 452 mm
Installationsområde (B × D × H)	741 mm × 1.105 mm × 1.214 mm
Vægt	Ca. 19,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømförbrug	Maks: ca. 1430 W Standby: ca. 13,6 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,41 kWh/uge (230 V) ¹³ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁹ : I drift: 54 dB Standby: 24 dB Lydeffekt ⁹ : I drift: 72,9 dB ¹⁰ Standby: Lydløs
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 056L (5.100 sider ¹¹) ¹² Patron 056 (10.000 sider ¹¹) ¹² Patron 056H (21.000 sider ¹¹) ¹²
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	MF553dw: Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1 Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1 MF552dw: Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1 Plain Pedestal-V2 Plain Pedestal-AB1
Noter:	
^[1]	Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
^[2]	En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
^[3]	Tilbehør – Barcode Printing Kit-E1E – er påkrævet.
^[4]	Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 – er påkrævet.
^[5]	Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
^[6]	Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
^[7]	Linux understøtter både print og scanning.
^[8]	Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkeorte produktets levetid.
^[9]	Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
^[10]	Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
^[11]	Baseret på ISO/IEC 19752.
^[12]	Printer leveres med patron 056L (5.100 sider).
^[13]	I henhold til US ENERGY STAR [®] , Version3.0.

**PRODUKTDETALJER:**

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C021AA	8714574670348

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal-AB1	5511C002AA	8714574668741

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 056L	3006C002AA	4549292136173
Patron 056	3007C002AA	4549292136197
Patron 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021