

SORT/HVID ALT-I-ÉN- MULTIFUNKTIONSSERIE, DER ER UDVIKLET TIL AT FORBEDRE PRODUKTIVITETEN PÅ SMÅ KONTORER OG HJEMMEKONTORER



i-SENSYS MF260 II-serien

Vær altid på forkant med disse kompakte sort/hvid-multifunktionslaserprintere

Produktivitet

Optimeret til at levere meget nøjagtigt, men hurtigt print. På trods af det kompakte, men robuste og stilfulde design kan de printe op til 28 sider pr. minut. Scanningshastigheder er også imponerende med enkeltsidet farveoutput på 20 ipm.

Effektivitet

Nogle gange kan det være besværligt og tidskrævende at installere printerpatroner. Ikke med MF260 II-serien, da de har Canons originale Cartridge and Auto Seal Removal-teknologi. Dette skyder automatisk forseglingen af, når der installeres en ny patron, hvilket reducerer spild og sparer tid.

Sikkerhed

'Bekræft system ved opstart' beskytter enheden mod manipulation og uautoriseret adgang. Netværket er beskyttet med den nyeste krypteringssoftware. Og en ny vejledning til sikkerhedsindstillinger giver dig mulighed for hurtigt at finde den bedste indstilling til dig.



PRODUKTIVITET



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



EFFEKTIVITET



BÆREDYGTIGHED



SIKKERHED

Tilslutningsmuligheder

Fungerer trådløst med tablets og smartphones. Disse printere har nu også indbygget understøttelse af Microsoft Universal Print for nem cloud-baseret printadministration.

Bæredygtighed

Canons genbrugsprogram for patroner giver en gratis, nem og miljømæssig forsvarlig metode til at genvinde dine tomme Canon-patroner.

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF264dw II



MF267dw II

Fax		●
A4-printhastighed	28 sider/min.	28 sider/min.
Skærm	5-linjers sort/hvid touchscreen	6-linjers sort/hvid touchscreen
Scanningshastighed	20 sider/min.	20 sider/min.
Automatisk duplexprint	●	●
Cloud-tilslutningsmuligheder	Universal Print fra Microsoft	Universal Print fra Microsoft
Trådløs tilslutning	Ja	Ja

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Sort/hvid-laser
Tilgængelige funktioner	MF267dw II: Print, kopiering, scanning og fax MF264dw II: Print, kopiering og scanning
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 28 sider/min. (A4) Dobbelt-sided: Op til 17,8 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 15 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time - tid til første print)	Ca.: 5,2 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Skrifttyper	45 PCL-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app Microsoft Universal Print-understøttelse
KOPIERING	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 28 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 17,8 ipm
FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi)	Ca. 8,2 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/Foto, Tekst/Foto (High speed), Foto, Tekst
Dobbelt-sided kopiering	1-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Sortér kopier, 2 på 1, 4 på 1, kopiering af ID-kort
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 20 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 15 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	215,9 mm
Scan til e-mail	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF
Scan til pc	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Søgbar PDF ²
Scan til clouden¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAX	KUN MF267DW II
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tif-autoomsifter, svarstatus, manuel, DRPD: Vælg Fax
Faxopløsning	Normal: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 256 sider ⁵
Hurtigkald	Op til 104 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 104 opkald/maks. 50 destinationer i én gruppe
Rundsending	Maks. 114 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (Sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsænd/modtag)
Andre funktioner	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Flatbed og automatisk dokumentfremfører (ADF)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 1-arks universalkasse 35-arks ADF
Papiroutput	50-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, kontraktpapir, mærkater, kuverter
Medieformater	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kuvert (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 76,0 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalkasse: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 76,0 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, brugerdefineret format (B × L): Min. 105 × 148 mm Maks. 216 × 356 mm

Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m ² Universalkasse: 60 til 163 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ²
Dobbelt-sided print	Automatisk A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 til 105 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interface type	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X-version 10.12 og nyere Linux ⁴
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (send) Pull Scan: TCP/IP, USB Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sikkerhed:	TLS1.3, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Sikkerhed (trådløst):	Infrastrukturmetode: WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Tonerstatusværktøj	
Software- og printeradministration	
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	250 til 2.500 sider pr. måned
Arbejds cyklus	Maks. 30.000 sider pr. måned ⁶
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	256 MB
Kontrolpanel	MF267dw II: 6-linjers sort/hvid LCD-touchscreen MF264dw II: 5-linjers sort/hvid LCD-skærm
Mål inkl. bakker (B × D × H)	390 mm × 405 mm × 375 mm
Installationsområde (B × D × H)	435 mm × 620 mm × 645 mm
Vægt	Ca. 12,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1240 W Aktivt print: Ca. 500 W Standby: ca. 4,7 W Dvale: ca. 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption): MF264dw II: 0,24 kWh/uge MF267dw II: 0,25 kWh/uge For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁷ : I drift: 51 dB under sort/hvid-print Standby: Lydløs Lydeffekt ⁷ : I drift: 69,1 dB ved sort/hvid-print Standby: Ikke tilgængelig
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Tonerpatron 051 (1.700 sider ⁹) Tonerpatron 051H (4.100 sider ⁹) Tromlekassette 051 (23.000 sider ⁹) ⁹
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	MF267dw II: TEL 6 KIT (håndsat til telefon)

Noter:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[2] Scanning via MF Scan Utility.
- ^[3] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[4] Linux understøtter både print og scanning.
- ^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[6] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan forkorte produktets levetid.
- ^[7] Lydløs betyder, at lyd niveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[8] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[9] Printerens leveres med tonerpatron 051 (1.700 sider), tromlekassette 051 (23.000 sider).

SORT/HVID ALT-I-ÉN-MULTIFUNKTIONSSERIE, DER ER UDVIKLET TIL AT FORBEDRE PRODUKTIVITETEN PÅ SMÅ KONTORER OG HJEMMEKONTORER

i-SENSYS MF260 II-serien

Vær altid på forkant med disse kompakte sort/hvid-multifunktionslaserprintere



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Tonerpatron 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerpatron 051H	2169C002AA	4549292088885
Tromlekassette 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022