

SIKRE, KOMPakte OG CLOUD-TILSLUTTEDE ENHEDER MED EN TOPHASTIGHED PÅ 40 SIDER/MIN.



i-SENSYS MF460-serien

i-SENSYS MF460-serien består af sort/hvid-multifunktionslaserprintere, der er designet til mindre virksomheder.



BESKYT
DOKUMENTER



ØG
PRODUKTIVITETEN



INTUITIV
BRUGEROPLEVEELSE



SAMARBEJD I
CLOUDEN

Beskyt dokumenter

Beskyt jeres dokumenter, enheder og netværk med 360 graders sikkerhed. Funktionerne omfatter TLS1.3, Bekræft system ved opstart, Sikkert PIN-print

Intuitiv brugeroplevelse

I kan nemt udføre print- og scanningsjob med ét tryk med programbiblioteksknapper (Application Library). Træk-og-slip-ikoner giver jer mulighed for at tilpasse skærmen og udføre rutineopgaver uden problemer.

Øg produktiviteten

Spar værdifuld tid med printhastigheder på op til 40 sider/min., scanningshastigheder på 100 ipm og en opvarmningstid på 14 sekunder. Opfyld efterspørgslen ved at bruge Universal Print til at få adgang til enheden, uanset hvor I befinder jer.

Samarbejd i clouden

Udnyt cloudens effektivitet med indbygget tilslutning til cloud-lagringstjenester, herunder Google Drev, Dropbox og OneDrive.

Canon

OVERSICHTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
A4-printhastighed	36 sider/min.	40 sider/min.	40 sider/min.
Skærm	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●	●
Dupleksprint	●	●	●
Indbygget cloud-tilslutning	●	●	●
Programbibliotek (Application Library)	●	●	●
Single-pass- dupleksscanning	●	●	●
Trådløs tilslutning	●	●	●

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter
Tilgængelige funktioner	MF465dw: Print, kopiering, scanning og fax MF463dw/MF461dw: Print, kopiering, scanning
PRINTER	
Printhastighed	MF465dw/MF463dw: Enkelt-sided: Op til 40 sider/min. (A4) Op til 65,4 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 33,6 sider/min. (A4) MF461dw: Enkelt-sided: Op til 36 sider/min. (A4) Op til 58,8 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 30,2 sider/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time - tid til første print)	Ca.: 5,0 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRIL, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra Cloud (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	MF465dw/MF463dw: Enkelt-sided (A4): Op til 40 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 33,6 ipm MF461dw: Enkelt-sided (A4): Op til 36 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 30,2 ipm
FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi)	Ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/Foto, Tekst/Foto (High speed), Foto, Tekst
Dobbelt-sided kopiering	1-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Sortér kopier, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort, kopiering af pas
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 × 300 dpi) Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 100 ipm (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided farve: 80 ipm (300 × 300 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 80 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 40 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF
Scan til pc	
Interface og tilslutningsmuligheder	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til clouden¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAX	KUN MF465dw
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ²)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Normal: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 256 sider ³
Hurtigkald	Op til 104 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 50 destinationer i en gruppe
Rundsending	Maks. 114 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Maks. papirkapacitet	900 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugs papir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter

i-SENSYS MF460-serien

Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 105 × 128 mm Maks. 215,9 × 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 199 g/m ² ADF: 60 til 120 g/m ²
Dobbelt-sided print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap, brugerdefineret format - Min. 210,0 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacestype	USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/IOBASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X-version 10.13 og nyere Linux ⁴
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Sikkerhed (trådløs): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering Programbibliotek (Application Library)
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned ⁵
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB eMMC
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B × D × H)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Installationsområde (B × D × H)	689 mm × 1.081 mm × 824 mm
Vægt	Ca. 16,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1280 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 8 W E-vale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): MF465dw/MF463dw 0,32 kWh/uge (230 V) ⁶ MF461dw: 0,31 kWh/uge (230V) ⁶ For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁷ : MF465dw/MF463dw: I drift: 53 dB Standby: Lydløs ⁸ MF461dw: I drift: Simpleks 53 dB/dupleks 52 dB Standby: Lydløs ⁷ Lydeffekt ⁷ : I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 67 dB Standby: Lydløs ⁸
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 070 (3.000 sider ⁹) ¹⁰ Patron 070H (10.200 sider ⁹) ¹⁰
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) KUN MF465dw TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)
Bemærkninger:	

^[1] Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.

^[2] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.

^[3] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business.

^[4] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

^[5] Linux understøtter både print og scanning.

^[6] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkeorte produktets levetid.

^[7] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.

^[8] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

^[9] Baseret på ISO/IEC 19752.

^[10] Printer leveres med patron 070 (3.000 sider).

^[11] I henhold til US ENERGY STAR®, Version3.0.

SIKRE, KOMPAKTE OG CLOUD-TILSLUTTEDE ENHEDER MED EN TOPHASTIGHED PÅ 40 SIDER/MIN.

i-SENSYS MF460-serien består af sort/hvid-multifunktionslaserprintere, der er designet til mindre virksomheder.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

TILBEHØR

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 070	5639C002AA	4549292197839
Patron 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023