

# DRIFTSSIKRE, SIKRE OG KOMPakte PRINTERE MED HASTIGHEDER PÅ OP TIL 40 SIDER/MIN.



## i-SENSYS LBP240-serien

Canon i-SENSYS LBP240-serien består af sort/hvid-enkeltfunktionslaserprintere, der er ideelle til mindre virksomheder.

### Beskyt dokumenter

Beskyt jeres dokumenter, enheder og netværk med 360 graders sikkerhed. Funktionerne omfatter TLS1.3, Bekræft system ved opstart og Secure PIN-print.

### Øg produktiviteten

Spar værdifuld tid med printhastigheder på op til 40 sider/min., dobbeltsidet op til 33,6 ipm og en opvarmningstid på 14 sekunder. Tilføj en ekstra 250-arks papirkassette for at øge produktiviteten på travle kontorer.



**BESKYT  
DOKUMENTER**



**BRUGERVENLIG**



**ØG  
PRODUKTIVITETEN**



**BEVAR  
FORBINDELSEN**

### Let at anvende

Opsætning og administration af printerindstillinger via LCD-skærmen eller via en webbrowser. Udskift alt-i-én-tonerpatronen hurtigt og nemt, når det er nødvendigt, for at sikre minimal nedetid.

### Forbliv tilsluttet

Mobil tilslutning betyder, at I nemt kan printe fra smartphones eller tablets – enten via Canons PRINT Business-app, AirPrint (iOS) eller Mopria (Android).

**Canon**

---

## OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



LBP243dw



LBP246dw

Printersprog PCL	●	●
Printersprog PostScript		●
A4-printhastighed	36 sider/min.	40 sider/min.
Skærm	LCD med 5 linjer	LCD med 5 linjer
Sikkert PIN-print		●
Dupleksprint	●	●
Trådløs tilslutning	●	●

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### PRINTENHED

#### Printhastighed

LBP246dw:  
Enkeltsidet: Op til 40 sider/min. (A4)  
Op til 65,4 sider/min. (A5, liggende)  
Dobbeltsidet: Op til 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:  
Enkeltsidet: Op til 36 sider/min. (A4)  
Op til 58,8 sider/min. (A5, liggende)

#### Printmetode

#### Printopløsning

#### Opvarmningstid

#### FPOT (First Page Out Time)

#### Anbefalet månedlig printvolumen

#### Arbejds cyklus

#### Printmargener

#### Avancerede printfunktioner

Sort/hvid-laserprint  
Op til 1200 x 1200 dpi  
Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart  
Ca.: 5,0 sekunder eller mindre  
750 til 4.000 sider pr. måned

80.000 sider

5 mm top, bund, venstre og højre

LBP246dw:

Krypteret sikkert print

Sikkert print

Microsoft Universal Print-understøttelse

iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app

Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app

LBP243dw:

Microsoft Universal Print-understøttelse

iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app

Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app

### MEDIEHÅNTERING

#### Papirinput (standard)

250-arks kassette  
100-arks universalkasse

#### Papirinput (tilbehør)

550-arks kassette

#### Maks. papirkapacitet

Op til 900 ark

#### Papiroutput

150 ark

#### Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter

#### Medieformater

Kassette (standard og tilbehør):

A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalkasse:

A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

#### Medievægt

Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m<sup>2</sup>

#### Dobbeltsidet print

Universalkasse: 60 til 199 g/m<sup>2</sup>  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Brugerdefineret format - Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 til 120 g/m<sup>2</sup>

### GENERELLE FUNKTIONER

#### Strømkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Strømforbrug

Maks: ca. 1250 W

Aktivt print: Ca. 480 W

Standby: ca. 6 W

Dvale: ca. 0,9 W

TEC (Typical Electricity Consumption):

LBP246dw: 0,33 kWh/uge (230V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh/uge (230V)<sup>7</sup>

For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## i-SENSYS LBP240-serien

### Støjniveau

#### Lydtryk<sup>1</sup>:

LBP246dw:

I drift: 54 dB

Standby: Lydløs<sup>2</sup>

LBP243dw:

I drift: Simpleks 54 dB eller mindre

Dupleks 53 dB eller mindre

Standby: Lydløs<sup>2</sup>

Lydeffekt<sup>1</sup>:

I drift: 68 dB

Standby: Lydløs<sup>2</sup>

399 mm x 373 mm x 249 mm

Ca. 9,35 kg

Temperatur: 10 til 30°C

Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

### Mål i mm (B x D x H)

### Vægt

### Driftsmiljø

### Kontrolpanel

### CONTROLLER

#### Processorhastighed

1200 MHz

#### Hukommelse

1 GB

#### Lagring

4 GB eMMC

#### Printersprog

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

LBP246dw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper

LBP243dw: 45 PCL-skrifttyper

#### Skrifttyper

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

#### Interface og tilslutningsmuligheder

#### Netværksprotokol

Print:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Styring:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhed:

TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sikkerhed (trådløs):

Infrastrukturmetode:

WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Adgangspunktmetode:

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Remote Operation Viewer

Administration af Afdelings-ID,

Tonerstatusværktøj,

iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder

eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

#### Software- og printeradministration

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/

Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X-version 10.13 og nyere

Linux<sup>4</sup>

#### Operativsystemkompatibilitet

### FORBRUGSSTOFFER

#### Alt-i-én-patroner

Patron 070 (3.000 sider<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Patron 070H (10.200 sider<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

### TILBEHØR/FUNKTIONER

#### Artikler

Cassette Feeding Module-AH1

#### Noter:

<sup>[1]</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.

<sup>[2]</sup> Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

<sup>[3]</sup> En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.

<sup>[4]</sup> Kun distribution via internettet.

<sup>[5]</sup> Baseret på ISO/IEC 19752.

<sup>[6]</sup> Printer leveres med startpatron (sort: 1.600 sider).

<sup>[7]</sup> I henhold til US ENERGY STAR®, Version3.0.

# DRIFTSSIKRE, SIKRE OG KOMPakte PRINTERE MED HASTIGHEDER PÅ OP TIL 40 SIDER/MIN.

Canon i-SENSYS LBP240-serien består af sort/hvid-  
enkeltfunktionslaserprintere, der er ideelle til mindre virksomheder.



## PRODUKTDetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## Tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

## Forbrugsstoffer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 070	5639C002AA	4549292197839
Patron 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023