

DEN BEDSTE MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER, DER ER IDEEL SOM PRIMÆR PRINTER TIL SMÅ KONTORER I VÆKST OG SEKUNDÆR PRINTER TIL MELLEMLIGE KONTORER



i-SENSYS MF842Cdw

En af de mest sikre, bæredygtige og produktive multifunktionsprintere med et nyt intuitivt brugerinterface.

Optimeret produktivitet

Strømlin proceseffektiviteten med hurtige print- og scanningshastigheder, understøttelse af små medier og centraliseret printadministration via Microsoft Universal Print.

Forbedrede netværksmuligheder

Hold forbindelsen, og få det ultimative samarbejde og produktivitet med mobilapps og mulighed for dobbelt netværk.



DUPLEKSPRINT OG
-SCANNING FOR AT SPARE
PAPIR OG ENERGIFORBRUG



INTUITIV 7" TOUCHSCREEN
I FARVER



NEM SIKKERHEDSOPSÆTNING



WI-FI SOM STANDARD



STÆRK
ADGANGSKODEINDSTILLING

Intuitiv brugeroplevelse

Professionel brugerkontrol er nem takket være naturlige workflows og one-touch-kommandoer på den store 17,8 cm/7" LCD-touchscreen.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Alt-i-En-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 59 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 38 sider/min. (kassette), 21 sider/min. (universalbakke)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Mulighed for betjening med taster: Ca. 4 sekunder eller mindre fra opstart Kopi klar: Ca. 10 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time – tid til første print)	Farve ca.: 8,67 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 7,19 sekunder eller mindre
Printersprog	UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper)Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk) Stregkodeskrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	4 mm top, bund, venstre og højre
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print med tvungen fold Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af stregkoder ² iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app Microsoft Universal Print
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. (kassette), 21 ipm (universalbakke)
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	Farve: Ca. 6,9 sekunder eller mindre Sort/hvid: Ca. 5,9 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekstprioritet/fotoprioritet
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, aftrykelsesfunktion, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reservert kopi, kopiér eksempel
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided: Sort/hvid/farve 95 ipm (300 × 300 dpi) Sort/hvid 50 ipm (600 × 600 dpi) Farve 95 ipm (600 × 600 dpi) Dobbelt-sided: Sort/hvid 190 ipm (300 × 300 dpi) Sort/hvid 140 ipm (600 × 600 dpi) Farve 100 ipm (600 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (kun enkelt-side), PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1a, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enheds-signatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scan til pc	Tilbehør: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (brugersignatur) ⁵
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	JPEG/PDF ⁶
Scan til clouden¹	ITU-T.37
iFAX	
FAX	
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁷)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, netkontakt, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider ⁷
Hurtigkald	Op til 200 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald/maks. 199 destinationer
Rundsending	Maks. 256 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (Sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX- rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/ underadresse afsendelse, fortløbig postkasse

MEDIEHÅNTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke 100-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette (Cassette Feeding Unit-AV1/ Paper Feeder PF-D1) Op til 2.300 ark
Maks. papirkapacitet	200 ark
Papiroutput	Universalbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, postkort, kuvert Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, labels, farvet papir, coated papir, kanthullet papir
Medietyper	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende) A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 × 148 mm, maks. 216,0 × 297 mm.
Medieformater	Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
Medievægt	Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm
Dobbelt-sided print	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, brugerdefineret format: Min. 48 × 128 mm Maks. 216 × 355,6 mm Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 216 g/m ² ADF: 1-sided 42 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) 2-sided 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Automatisk Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Brugerdefineret format – min. 148 × 210 mm, maks. 216 × 355,6 mm 60 til 163 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X version 10.13 og derover, Linux ²
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/FTP/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP
Software- og printeradministration	Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi Direct-funktion: WPA2-PSK (AES) Network Scan Gear2, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Access Management System, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver mulighed for fjernadministrerede eMaintenance-services såsom måler aflæsning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden.
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned ⁹
Processorhastighed	1,6 GHz x 2

Hukommelse	2 GB
Lagring	64 GB eMMC (tilgængelig plads 30 GB)
Kontrolpanel	17,8 cm/7" LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Installationsområde (B x D x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Vægt	Ca. 41 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1500 W Aktivt print: Ca. 701 W Standby: ca. 40,6 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,37 kWh/uge ¹³ (230 V) For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ¹⁰ : I drift: Simpleks 50 dB (sort/hvid)/51 dB (farve) Dupleks 52 dB (sort/hvid)/53 dB (farve) Standby: 32 dB Lydeffekt ¹⁰ : I drift: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid) / 66 dB eller mindre (farve) Dupleks 66 dB eller mindre (sort/hvid) / 67 dB eller mindre (farve) Standby: 46 dB eller mindre
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 064 sort (6.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H sort (13.400 sider ¹¹) ¹² Patron 064 cyan (5.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H cyan (10.400 sider ¹¹) ¹² Patron 064 magenta (5.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H magenta (10.400 sider ¹¹) ¹² Patron 064 gul (5.000 sider ¹¹) ¹² Patron 064H gul (10.400 sider ¹¹) ¹²
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Paper Feeder PF-D1 (550-arks kassette) Cassette Feeding Unit-AV1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 ADF Access Handle-A1 Waste Toner Box WT-B1 Plain Pedestal-AA1 Plain Pedestal-P2

Bemærkninger

- ^[1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ^[2] Tilbehør - PCL FONT SET-A1E - er påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Barcode Printing Kit-D1E - er påkrævet.
- ^[4] Tilbehør - Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 - er påkrævet.
- ^[5] Tilbehør - Universal Send Digital User Signature Kit-C1 - er påkrævet.
- ^[6] Scan med Canons PRINT Business-app.
- ^[7] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[8] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- ^[9] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- ^[10] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[11] Baseret på ISO/IEC 19798.
- ^[12] Printerens leveres med startpatroner til 6.000 sider (sort) og 3.200 sider (C/M/Y).
- ^[13] I henhold til US ENERGY STAR®, version 3.2.

DEN BEDSTE MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER, DER ER IDEEL SOM PRIMÆR PRINTER TIL SMÅ KONTORER I VÆKST OG SEKUNDÆR PRINTER TIL MELLEMLØSE KONTORER

En af de mest sikre, bæredygtige og produktive multifunktionsprintere med et nyt intuitivt brugerinterface.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MFB42Cdw	6162C008AA	4549292218923

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 (NYHED)	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

FORBRUGSSTOFFER

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Patron 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Patron 064 cyan	4935C001AA	4549292182538
Patron 064 sort	4937C001AA	4549292182552
Patron 064H gul	4932C001AA	4549292182507
Patron 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Patron 064H cyan	4936C001AA	4549292182545
Patron 064H sort	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024