

WorkForce Pro EP-C800RDW



Företagsskrivaren WorkForce Pro EP-C800RDW erbjuder ett kompakt, modernt utförande, hög bläckkapacitet och upp till kapacitet för 1 830 ark.

Bläckstråleskrivaren EP-C800RDW RIPS är en lösning för effektiv, oavbruten utskrift i stora volymer utan byte av förbrukningsartiklar. Tack vare sömlös integrering (med lösningar från tredje part), litet fotavtryck och låg total ägandekostnad passar den perfekt för mindre företag. Låg energiförbrukning¹, kort tid till första utskrift², utskriftshastighet på 25 sidor/minut³ är perfekt för kontorsmiljöer.

Hög produktivitet, få ingrepp

Kort tid till första utskrift på endast 4,8 sekunder från utskriftsklart läge², tillsammans med utskrift av upp till 50 000 sidor i svartvitt och 20 000 sidor i färg utan byte av förbrukningsartiklar⁴, ökar ditt företags produktivitet. Dess papperskapacitet på upp till 1 830 ark (fack för 3 x 500 ark som tillval) innebär att mindre tid spenderas på att fylla på papper. Utskriftshastigheter på 25 sidor/minut³ gör den till en perfekt skrivare för flera olika branscher: från sjukvård till utbildning.

Värmefri utskriftsteknik

EP-C800RDW är konstruerad med effektivitet i åtanke och erbjuder låg energiförbrukning¹. Genom att byta till värmefri utskriftsteknik som inte använder värme i bläckutmatningsprocessen kan du spara energi och tid och minska antalet ingrepp¹.

Låga driftskostnader

Hög bläckkapacitet minskar behovet av att beställa och byta förbrukningsartiklar ofta⁴, vilket bidrar till förutsägbara utskriftskostnader och en konkurrenskraftig total ägandekostnad. Lägre kostnader för service och ingrepp gör denna skrivare till ett tillförlitligt och attraktivt alternativ för företag. Låg energiförbrukning erbjuder välbehövliga besparingar¹.

Lösningar som är utvecklade för företag

Epson Solutions Suite är allt du behöver, med funktioner för arbetsflöde och säkerhet, hantering av skrivarparker och fjärrtjänster. Enkel fjärrdiagnos med Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA) för att uppfylla dina utskriftssäkerhetskrav och lösningar från tredje part.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög produktivitet, få ingrepp**
25 sidor/minut utskrift³ och kort tid till första utskrift på 4,8 sekunder²
- **Effektivt kompakt A4-skrivare**
6,1 cm LCD-färggränssnitt, modern kompakt design
- **Sänk kostnaderna**
Låg total ägandekostnad och energibesparingar med Epsons värmefria utskriftsteknik¹
- **Konstruerad för företag**
Kompakt med upp till 50 000 sidors svartvit bläckkapacitet⁴ och maximal papperskapacitet på 1 830 ark
- **Epson Solutions Suite**
Smidig systemintegrering och frihet att arbeta överallt

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Ultra, System med utbytbara bläckförpackningar (Replaceable Ink Pack System, RIPS)
Effekt	Srednja radna grupa
Multifunktion	Utskrift

UTSKRIFT

Number of colours	4 färger
Tid till första sidan	Monokrom 4,8 Sekunder, Colour 5,3 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 25 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Maximal utskriftshastighet	34 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 34 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	70.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	500 - 5.000 Sidor per månad
Färger	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Skriv ut från	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshandling	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Anslutningar	Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (envelope), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Rättsligt, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Användardefinierat
Automatisk dokumentindrag	Valfritt
Passande pappersvikter	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	250 Ark Standard, 80 Ark MP tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 Ark Standard, 1.830 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 80 ark, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Antal pappersfack	2

WorkForce Pro EP-C800RDW

LEVERANSOMFATTNING

- Initiering av bläcktillförselenheter
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EP-C800RDW

PAPPERSMATNING RASF

Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Juridiskt, Verkställande
Anpassade storlekar	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Papperskapacitet 1	80 Ark vanligt papper, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, HLT, Verkställande
Anpassade storlekar	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papperskapacitet 1	250 Ark vanligt papper, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PAPPERSMATNING C2

Inmatningsnamn för papper	C2
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Anpassade storlekar	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Anpassade storlekar	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

ALLMÄNT

Energiförbrukning	27 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 7 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	425 x 535 x 413 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	17,6 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.6 eller högre, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller senare, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Ljudeffekt	Drift: 6,7 B (A)
Ljudtryck	Drift: 37 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Strömförsörjning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Minne	2.048 MB
Funktioner	Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Verifieringsteknik för munstycken
LCD-skärm	Typ: Färg, Diagonal: 6,1 cm
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EP-C800RDW

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, SFTP, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 sidor
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 sidor

WorkForce Pro EP-C800RDW

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CK21401
Streckkod	8715946717616
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	2 Styck

1. Gå till epson.se/heat-free-technology för att få mer information.
- 2.
3. Tid mellan mottagning av utskriftsdata till fullständig utskrift av den första sidan. Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på epson.eu
- 4.
5. Produktiviteten har fastställts i enlighet med ISO 24734 med standardinställningar. Genomsnittet av ESAT från kategoritestet för kontor. Den fullständiga detaljerade rapporten kan erhållas från ditt lokala Epson försäljningskontor.
- 6.
7. Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållanden. Mer information finns på epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]