

HP universal glättat snabbtorkande fotopapper



HP universal glättat snabbtorkande fotopapper är porösa, glättade, snabbtorkande fotomedier till låg kostnad, vilket gör dem till ett ekonomiskt val för presentationsgrafik, visningar och färgpresentationer.

Ett glättat fotopapper till låg kostnad med hållbarhet inom- och utomhus för användning i skrivare från HP och andra leverantörer.

Detta fotopapper ger möjlighet till robust hantering av snabbtorkande, vackra bilder med färgpulver- och UV-bläck som kan lamineras direkt, vilket sparar tid och pengar.

Perfekt för visning på mässor och evenemang, affischer och presentationer, fotoförstoringar, konstreproduktion och geografiska informationssystem (GIS).

Idealiskt för grafiker, fotolaboratorier, trycksaksproducenter och skylttillverkare.

HP universal glättat snabbtorkande fotopapper

Kompatibilitet

HP Designjet-skrivare	HP bläck tillbehör	Drivrutins-/RIP-inställning
HP Designjet 5500/5000-serien	HP Nr 81 dye (färgpulverbaserat bläck) & Nr 83 UV ink supplies	HP universal glättat snabbtorkande fotopapper
HP Designjet 3000/2000-serien	HP cp ink systems	HP universal glättat snabbtorkande fotopapper
HP Designjet 1055/1050-serien	HP Nr 80 ink supplies	HP högglättat fotopapper
HP Designjet 800/500-serien	HP Nr 10, 11 & 82 ink supplies	HP högglättat fotopapper
HP Designjet 400-serien	HP Nr 40 ink supplies, svart, HP Nr 44 ink supplies, färg	HP fotopapper glättat
HP Designjet 100-serien	HP Nr 10 ink supplies, svart, HP Nr 11 ink supplies, färg	HP premium plus glättat
HP Designjet 120-serien	HP Nr 11, 82 & 84 ink supplies	HP premium plus glättat

De senaste ICC/medieprofilerna finns på www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klicka på ICC-profiler och välj din skrivare).
För skrivare utan PostScript kontakter du din RIP-leverantör.

Vikt	190 g/m ² enligt testmetoden ISO 536
Tjocklek	188 µm enligt testmetoden ISO 534
Ljushet	107 % enligt testmetoden TAPPI T-452
CIE-vihet	90 % enligt testmetoden CIE GANZ 82
Laminering	Varm- och kallaminering. Går att laminera med tryckkänslig film som finns tillgänglig i detaljhandeln.
Finish	Glättat
Driftstemperatur	15 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift	15 till 80 % relativ luftfuktighet
Vattenfasthet	Vattenfast
Torktid	Direkt (vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
Längsta förvaringstid	2 år, i öppnad originalförpackning
Förvaringstemperatur	18 till 30 °C
Luftfuktighet vid förvaring	35 till 65 % relativ luftfuktighet

Ursprungsland	Tyskland		
Beställningsinformation	Produktnummer	Rull/arkstorlekar	EAN-koder
	Q6574A	610 mm x 30,5 m	8 29160-26854 5
	Q6575A	914 mm x 30,5 m	8 29160-26855 2
	Q6576A	1 067 mm x 30,5 m	8 29160-26856 9
	Q6577A	1 270 mm x 30,5 m	8 29160-26857 6
	Q6578A	1 524 mm x 30,5 m	8 29160-26858 3

Garanti HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användaren av någon orsak inte är nöjd med HP utskriftsmaterial för storformat bör han/hon kontakta HP:s återförsäljare.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

5982-5519SVE. April 2004

Mer information om HP utskriftsmaterial för storformat finns på
www.hp.com/go/designjet/supplies

