

## Lille og kraftfuld: Oplev en A3-farveprinter, der er kompakt, miljøvenlig og tilbyder uendelige muligheder

C800-serien er den mindste A3-printer på markedet og kan håndtere alle dine udskrivningsbehov, herunder visitkort, medier i særlige formater, plakater og bannere på op til 1,3 m. Denne produktivitetsforbedrende printer kombinerer uovertruffen mediefleksibilitet, stor pålidelighed og OKIs banebrydende digitale LED-teknologi. Printeren er perfekt til at producere kundeorienterede dokumenter i professionel kvalitet samt daglige kontordokumenter in-house efter behov.

C800-serien varmer op næsten øjeblikkeligt og sparer energi takket være OKIs innovative fikseringsteknologi, der sparer tid og øger effektiviteten, hvilket gør den til det perfekte valg til en travl virksomhed eller arbejdsgruppe.

### Vigtige funktioner

- Den A3-printer på markedet, der fylder mindst. Perfekt til brug i butikker, hvor pladsen betyder alt
- Udskrivning af første side på bare 6,3 sekunder (C834/C844)
- Farveudskrivningshastighed op til 36 sider/min.
- Hurtig dobbeltsidet print (mulighed ved n-modeller)
- Papirkapacitet op til 2.540 ark og medievægt mellem 64 og 256 g/m<sup>2</sup>
- Fremragende 1200 x 1200 dpi udskriftskvalitet (C844dnw) for professionelle kvalitetsmaterialer



### Mobil udskrivning

- Trådløst LAN som standard (C834/C844)
- Tryk din NFC-aktiverede mobile enhed mod printeren, og udskriv – intet behov for netværk<sup>2</sup>
- Gigabit Ethernet muliggør hurtig overførsel af store farvefiler på tværs af netværket
- Wireless Direct giver samtidig kablet og trådløs sammenkobling via netværk
- Klar til AirPrint og Android-udskrivning på farten



### Uovertruffen mediefleksibilitet

- Enestående mediefleksibilitet - A6 til A3 og op til 1,3 m lange bannere
- 55 mm min. papirbredde fra universalbakken
- Valgfri bannerbakke til udskrivning af flere bannere på én gang



### Brugervenlig

- Nem at sætte op og komme i gang med
- Fejlfind ved at trykke din NFC-aktiverede mobile enhed mod printeren<sup>2</sup>
- Gem skabeloner og dokumenter på printeren, så alle brugere kan udskrive dem uden godkendelse (Shared Print)
- Gratis Fleet management-software - SENDYS Explorer<sup>8</sup>
- Holder dokumenter fortrolige med privat udskrivning og valgfri kortfravigelse, så brugere kan se alle deres udskriftsjob, før de vælger udskrivning



### Lavere omkostninger og energiforbrug

- OKIs nye fikseringsteknologi gør printeren i stand til at varme op og lukke ned næsten øjeblikkeligt, hvilket sparer tid, øger effektiviteten og sparer energi
- LED-teknologien indebærer, at der ingen bevægelige dele er, hvilket giver længere levetid
- Udskriv marketingmaterialer og butiksskilte in-house takket være enestående udskriftskvalitet og mediefleksibilitet
- Deep Sleep-mode sparer energi, Auto-Off-funktionen slukker automatisk for printeren og reducerer energiforbruget til under 0,15 W, når den ikke er i brug
- Tonersparefunktion reducerer tonerforbruget, når der udskrives udkast eller dokumenter til intern brug
- Dupleksudskrivning reducerer papirforbruget

A3/A4	✓
Farve/sort/hvid	✓
Networked/Dupleks	✓
Udskriver A6 til 1321 mm, op til 256 gsm	✓
1 – 30 brugere	✓

## C824, C834, C844 – farve og sort/hvid printere

PRINTER		PAPIRHÅNDTERING	
<b>Udskrivningshastighed</b>	C824: A4: 26 sider/min. i farve og sort/hvid, A3: 14 sider/min. i farve og sort/hvid C834/C844: A4: 36 sider/min. i farve og sort/hvid, A3: 20 sider/min. i farve og sort/hvid	<b>Papirkapacitet</b>	Bakke 1: 300 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; Universalbakke: 100 ark á 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Tid til første print</b>	C824: 8,5 sekunder i farve og sort/hvid C834/C844: 6,3 sekunder	<b>Papirkapacitet, ekstra bakker</b>	Bakke 2: 535 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 3: 535 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 4: 535 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 5: 535 ark á 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Opvarmningstid</b>	≤ 20 sekunder fra opstart ≤ 9,9 sekunder fra Power Save	<b>Maks. papirkapacitet</b>	2.540 ark á 80 g/m <sup>2</sup>
INTERFACE OG SOFTWARE		<b>Papirformater</b>	Bakke 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Bakke 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Universalbakke: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; konvolutter (Com-10, DL, C5, C4), brugerdefineret størrelse (op til 1321 mm længde inkl. banner); Dupleks: A3, A4, A5, B4, B5; brugerdefineret størrelse: Bredde 127-297 mm længde 182-431,80 mm
<b>Tilslutning</b>	USB 2.0-enhed, USB 2.0 Host x 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (ekstraudstyr for C824, standard for C834/ C844), NFC <sup>2</sup>	<b>Papirvægt</b>	Bakke 1: 64 til 220 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2/3/4/5: 64 til 176 g/m <sup>2</sup> ; Universalbakke: 64 til 256 g/m <sup>2</sup> ; Dupleks: 64 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Printersprog</b>	C824: PCL6 (XL3.0) og PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) og PCL5c, PostScript3-emulering, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)	<b>Dupleks</b>	Standard: C824dn, C834dnw, C844dnw Ekstraudstyr: C824n, C834nw
<b>Netværk og protokoller</b>	Alle gængse netværksprotokoller understøttes via Ethernet-kort med intern webserver til opsætning og styring af printer og netværkskort. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint <sup>3</sup> , Print Plug-in app (Android), Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>7</sup>	<b>Udskriftsbakke</b>	250 ark med forsiden nedad, 100 ark med forsiden opad, 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Operativsystemer<sup>1</sup></b>	Server 2008 (32-bit og 64-bit)/Windows 7 (32-bit og 64-bit)/Server 2008 R2 (64-bit)/Windows 8 (32-bit og 64-bit)/Server 2012 (64-bit)/Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)/Server 2012 R2 (64-bit)/Windows 10 (32-bit og 64-bit); Server 2016 (64-bit); Mac OS X 10.10 til 10.13, Linux (C834, C844)	GENERELLE FUNKTIONER	
<b>Avanceret netværk og sikkerhed</b>	IPv6, 802.1x godkendelse, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS kryptering, Secure Print, Secure Erase, Datakryptering, IP-filtrering, IPSec	<b>Hukommelse</b>	1 GB RAM/3 GB RAM
<b>Værktøjsprogrammer<sup>4</sup></b>	Template Manager <sup>5</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Network Card Setup <sup>5</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>6</sup> , Network Extension <sup>3</sup> , Monitoring Tool <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>5</sup> , SENDYS Explorer, The Design Hub	<b>Miljø</b>	Driftstemperatur/luftfugtighed: 10 °C til 32 °C (17 °C til 27 °C anbefales)/20 % til 80 % RF (50 % til 70 % RF anbefales) Opbevaringstemperatur/luftfugtighed: -10 °C til 43 °C, 10 % til 90 % RF
FONTE		<b>Strømforsyning</b>	Enfaset 220-240 VAC, frekvens 50/60 Hz +/-2 %
<b>Printerfonte</b>	C824: Skalerbar: 87 PCL-fonte; PCL Bitmap-fonte: linjeprinter, OCR A/B, USPS ZIP-stregkode C834/C844: Skalerbar: 87 PCL-fonte og 80 PostScript-fonte; PCL Bitmap-fonte, linjeprinter, OCR A/B, USPS ZIP-stregkode	<b>Strømforgbrug</b>	Typisk: 680 W; Maks.: 1400 W; Tomgang: 13 W; Power Save: <11 W; Dvaletilstand: <1,0 W; Automatisk slukning: <0,15 W
<b>Stregkode</b>	10 fonte i en dimension med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 fonte i to dimensioner: PDF417, QR-kode Model2	<b>Lydniveau</b>	Drift: < 54 dB(A); Standby: 32 dB(A) eller mindre; Power Save: Baggrundsniveau
UDSKRIFTSKVALITET		<b>Mål (B x D x H)</b>	449 x 552 x 360 mm
<b>Opløsning</b>	C824/C834: ProQ multilevel-teknologi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C844: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi	<b>Vægt<sup>4</sup></b>	Ca. 37 kg (n-modeller); ca. 40 kg (dn-modeller)
<b>Forbedringer</b>	Automatisk farvebalance, billedoptimering via driver (kun PCL6-driver)	<b>Driftscyklus</b>	Maks.: 75.000 sider/måned; Anbefalet: 1.500 til 5.000 sider pr. måned
		<b>Garanti</b>	3 års forlænget garanti ved registrering senest 30 dage efter køb
		<b>Produktordrenumre</b>	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 C844dnw: 47074304
		TILBEHØR (ORDRENUMRE)	
		<b>Papirbakke 2/3/4/5</b>	47074403
		<b>Bannerbakke</b>	45015702
		<b>Kabinet</b>	01321101
		<b>Sokkel med hjul</b>	45889502
		<b>Dupleks</b>	47079403 (standard på C824dn, C834dnw, C844dnw)
		<b>Trådløst LAN-modul</b>	45830202
		<b>Holder til IC-læser</b>	46539501
		FORBRUGSSTOFFER (ORDRENUMRE)	
		<b>Tonere* (5.000 sider)</b>	Cyan: 47095703; Magenta: 47095702; Gul: 47095701; Sort: 47095704
		<b>Tonere** (10.000 sider)</b>	Cyan: 46861307; Magenta: 46861306; Gul: 46861305; Sort: 46861308
		<b>Billedtromler** (30.000 sider)</b>	Cyan: 46857507; Magenta: 46857506; Gul: 46857505; Sort: 46857508
		<b>Transferbælte (80.000 sider)</b>	47074503
		<b>Fikseringsenhed*** (100.000 sider)</b>	47219604

<sup>1</sup>Se lokalt OKI-websted for nyeste driverudgivelser og OS-kompatibilitet; <sup>2</sup>Udskrivning via OKI Mobile Print App; <sup>3</sup>Kun Windows;

<sup>4</sup>Inkl. alle forbrugsstoffer; <sup>5</sup>Kun MacOSX; <sup>6</sup>Kun C834/ C844; <sup>7</sup>Kun tilgængelig med Wireless Network W-LAN;

<sup>8</sup>Du kan finde flere oplysninger på [www.sendyexplorer.com](http://www.sendyexplorer.com)

**Oplysninger om forbrugsstoffer:** Denne model er designet, så den kun fungerer med OKIs originale tonere, for at beskytte din printer og sikre, at du får fordel af dens fulde funktionalitet. Disse er OKI-mærkede. Andre mærker må ikke anvendes, selv om de er mærket som "kompatible", men skulle det ske, kan din printers ydelse og printkvalitet blive forringet.

### 3 års garanti

Vores printere er designet, så de lever op til de højeste kvalitets- og teknologistandarder, hvilket er blevet bekræftet i uafhængige test. Vi er så overbeviste om vores produkters høje kvalitet, at vi tilbyder dig en udvidelse af standardgarantiperioden til 3 år – helt gratis! Du skal blot registrere dit produkt inden 30 dage efter købet for at få fordel af vores unikke tilbud, der inkluderer alt. Se flere oplysninger på: [WWW.OKI.DK/GARANTI](http://WWW.OKI.DK/GARANTI)  
Uden registrering gælder den almindelige fælleseuropæiske garanti i 1 år.



### OKI EUROPE (Nordic)

Borupvang 3,  
2750 Ballerup,  
Denmark  
+45 43 666 500  
[WWW.OKI.COM/DK](http://WWW.OKI.COM/DK)