

## Jabra BIZ 1500 Mono(1513-0154)

### Jabra BIZ 1500 Mono - Headset - på øret - kabling - Quick Disconnect



Jabra BIZ 1500 er et professionelt basisheadset med ledning til almindelige kontorarbejdspladser. Reducerer uønsket baggrundsstøj. Skumørepuderne leder varmen væk fra øret og er behagelige at bruge hele arbejdsdagen.

Støjdæmpende mikrofoner reducerer uønsket baggrundsstøj og er ideelle til travle og støjende, åbne kontormiljøer. PeakStop fjerner øjeblikkeligt skadelige høje toner, før de når dine ører. Dette bevarer lydniveauet på et sikkert niveau og beskytter din hørelse. DSP (Digital Signal Processing) reducerer baggrundsstøj og fjerner ekko. Funktionen beskytter også brugeren mod pludselige, høje lyde.

Brugervenlig og intuitiv betjeningsenhed. Robust 270 graders mikrofonarm, der er let at justere. Tilpas dine indstillinger med Jabras softwareapplikationer. Du får fuld integration og fjernkontrol med den seneste generation af softphones. HD-lyd med HD Voice giver krystalklare samtaler. Behageligt hele dagen, uden at ørerne føles varme.

Jabra Xpress er en webbaseret løsning, der muliggør fjernudrulning af software og firmware samt at opdatere indstillinger på et stort antal Jabra USB-headset. Investeringen i UC-system tjenes hurtigere hjem igen, når headsetudrulning kan foretages på få minutter i stedet for flere dage.

## Vigtige argumenter

Støjdæmpende mikrofon  
Ørepuder af skum  
Jabra Spin mikrofonarm (270 grader)

## Features

Støjdæmpende mikrofon  
Reducerer uønsket baggrundsstøj.  
Ørepuder af skum

Skumørepuderne leder varmen væk fra øret og er behagelige at bruge hele arbejdsdagen.

Støjdæmpende mikrofon

Støjdæmpende mikrofoner reducerer uønsket baggrundsstøj og er ideelle til travle og støjende, åbne kontormiljøer.

Peakstop

PeakStop fjerner øjeblikkeligt skadelige høje toner, før de når dine ører. Dette bevarer lydniveauet på et sikkert niveau og beskytter din hørelse.

Krystalklar lyd

DSP (Digital Signal Processing) reducerer baggrundsstøj og fjerner ekko. Funktionen beskytter også brugeren mod pludselige, høje lyde.

Nem opkaldsstyring

Brugervenlig og intuitiv betjeningsenhed.

Jabra spin mikrofonarm

Robust 270 graders mikrofonarm, der er let at justere.

Jabra softwareapplikationer

Tilpas dine indstillinger med Jabras softwareapplikationer. Du får fuld integration og fjernkontrol med den seneste generation af softphones.

HD-lyd

HD-lyd med HD Voice giver krystalklare samtaler.

Ørepuder af skum

Behageligt hele dagen, uden at ørerne føles varme.

Jabra Xpress

Jabra Xpress er en webbaseret løsning, der muliggør fjernudrulning af software og firmware samt at opdatere indstillinger på et stort antal Jabra USB-headset. Investeringen i UC-system tjenes hurtigere hjem igen, når headsetudrulning kan foretages på få minutter i stedet for flere dage.

## Primære Specs

Produktbeskrivelse	Jabra BIZ 1500 Mono - headset
Produkttype	Headset - kabling - Quick Disconnect
Anbefalet brug	Telefon
Lokalisering	EMEA
Hovedtelefonmodeller	På øret

Forbindelsesteknologi	Kabling
Lydudgangsmodus	Mono
Audiospecifikationer	Frekvenssvar 20 - 4500 Hz - Følsomhed 115.5 dB/mW
Impedans	300 Ohm
Maks. inputstrøm	30 mW
Mikrofon	Boom
Producentgaranti	2 års garanti

## Udvidede Specs

### Generelt

Produkttype	Headset - Quick Disconnect
Bredde	13.1 cm
Dybde	5.7 cm
Højde	16.5 cm
Vægt	88 g
Ørepudemateriale	Skum
Anbefalet brug	Telefon
Lokalisering	EMEA

### Hovedtelefoner

Hovedtelefonmodeller	Supraaural
Forbindelsesteknologi	Kabling
Lydudgangsmodus	Mono
Frekvensrespons	20 - 4500 Hz
Maks. inputstrøm	30 mW
Følsomhed	115.5 dB/mW
Impedans	300 Ohm

### Mikrofon

Type	Boom
Følsomhed	-32 dBV/Pascal
Frekvensrespons	1000 - 5000 Hz
Lydindgangsdetaljer	Envejs - 1000 - 5000 Hz

### Tilslutninger

Forbindelsestype	Hovedsæt (Quick Disconnect)
------------------	-----------------------------

### Kabel

Kabellængde	95 cm
-------------	-------

### Diverse

Medfølgende ledninger	Kabel til hovedsæt - 95 cm
-----------------------	----------------------------

### Producentgaranti

\* Tech Data er IKKE ansvarlig for fejl i denne produktbeskrivelse fra C-Net